



# CERRUTI

[www.cerrutimacchineagricole.it](http://www.cerrutimacchineagricole.it)



[www.cerrutimacchineagricole.it](http://www.cerrutimacchineagricole.it)

Via Statale 27/h - 14033 Castell'alfero (AT) - Italy

Tel 0141 296957 - Fax 0141 276915 -

[info@cerrutimacchineagricole.it](mailto:info@cerrutimacchineagricole.it)


[www.cerrutimacchineagricole.it](http://www.cerrutimacchineagricole.it) - P.Iva 01295490054



**TRINCIA F/P PER PICCOLI TRATTORI E RASAERBA**  
**FLAIL MOWER F/P FOR SMALL TRACTORS AND MOWERS**  
**BROYEUR F/P POUR TRACTEURS COMPACTS ET TONDEUSES AUTOPORTÉS**  
**SCHLEGELMÄHER F/P FÜR KLEINE TRAKTOREN UND RASENMÄHER**

# TR-BS F/P

MODELLO LEGGERO-LIGHTER MODEL  
MODÈLE LÉGER - LEICHTES MODELL



|                |       |      |    |    |     |
|----------------|-------|------|----|----|-----|
| TR-BS F/P 800  | 10/16 | 800  | 16 | 32 | 76  |
| TR-BS F/P 1000 | 12/18 | 1000 | 20 | 40 | 105 |
| TR-BS F/P 1200 | 15/20 | 1200 | 24 | 48 | 130 |


## CARATTERISTICHE STANDARD

- Applicabile anteriormente o posteriormente a piccoli mezzi dotati di PTO con n° giri/min da 540 a 2500 e sollevatore idraulico.
- Applicazione con attacchi a 3 punti, a triangolo, attacchi speciali a due punti.
- Regolazione di taglio con rullo posteriore o con ruote anteriori (opzionale).
- Rotore spiralato con coltelli ad Y oppure con serie di mazze (opzionale).
- Trasmissione con n°2 cinghie e sistema di tensionamento.
- Gruppo di trasmissione con ruota libera antitrascinamento.

## STANDARD EQUIPMENT

- Applicable to small vehicles equipped with PTO with 540-2500 rpm/n and hydraulic lift.
- Application with 3-point, triangle and special two-point attachments.
- Grass cutting height adjustment with rear supporting roller or with front pivoting wheels (on request).
- Rotor with Y blades or with hammers (on request).
- Transmission with two belts and tensioning system.
- Angular gear box with anti-dragging free wheel.

## ACCESSORI CONSIGLIATI - RECOMMENDED ACCESSORIES- ACCESSOIRES RECOMMANDÉS - SONDERAUSSTATTUNG



## CARACTÉRISTIQUES STANDARD


- Applicabile avant ou arrière sur machines équipées de prises de force avec nombre de tours/min de 540 à 2500 et d'un relevage hydraulique.
- Application avec des fixations à 3 points, à triangle, fixations spéciales à deux points.
- Hauteur de coupe réglable avec rouleau de support arrière ou avec roues pivotantes avant (sur demande).
- Rotor avec couteaux en Y ou avec un set de marteaux (sur demande).
- Transmission à 2 courroies et système de tension.
- Groupe de transmission avec roue libre anti-glisement.

## STANDARD EIGENSCHAFTEN

- Anwendbar vorne oder hinten bei kleinen Fahrzeugen mit PTO mit 540 bis 2500 Drehzahl/min und hydraulischem Hubwerk.
- Anwendung mit 3-Punkt-, Dreieck- und speziellen Zweipunkt-Befestigungen.
- Schnitthöhenregulierung mit Heckwalze oder mit Vorderrädern (optional) möglich.
- Spiralrotor mit Y-Messer oder mit Serie Hammerschlegel (optional).
- Getriebe mit n. 2 Riemen und Spannsystem.
- Antriebsgetriebe mit Freilauf

# TR-HD F/P

MODELLO PESANTE - HEAVY DUTY  
MODEL - MODÈLE ROBUSTE -  
SCHWERES MODELL



|                |       |      |    |    |     |
|----------------|-------|------|----|----|-----|
| TR-HD F/P 800  | 14/18 | 800  | 16 | 32 | 155 |
| TR-HD F/P 1000 | 18/25 | 1000 | 20 | 40 | 165 |
| TR-HD F/P 1200 | 20/30 | 1200 | 24 | 48 | 170 |
| TR-HD F/P 1400 | 22/35 | 1400 | 28 | 56 | 190 |
| TR-HD F/P 1600 | 25/35 | 1600 | 32 | 64 | 210 |


## CARATTERISTICHE STANDARD

- Applicabile anteriormente o posteriormente a mezzi fino a 35 cv dotati di PTO con n° giri/min da 540 a 2500 e sollevatore idraulico.
- Applicazione con attacchi a 3 punti, a triangolo, attacchi speciali a due punti.
- Regolazione di taglio con rullo posteriore o con ruote anteriori (opzionale).
- Rotore spiralato con coltelli ad Y oppure con serie di mazze (opzionale).
- Trasmissione con n°3 cinghie e sistema di tensionamento.
- Gruppo di trasmissione con ruota libera antitrascinamento.
- Scocca realizzata con materiale alto resistenziale.

## STANDARD EQUIPMENT

- Applicable to vehicles up to 35 hp equipped with PTO with 540-2500 rpm/n and hydraulic lift.
- Application with 3-point, triangle and special two-point attachments.
- Grass cutting height adjustment with rear supporting roller or with front pivoting wheels (on request).
- Rotor with Y blades or with hammers (on request).
- Transmission with three belts and tensioning system.
- Angular gear box with anti-dragging free wheel.
- Body with high performance material.

## ACCESSORI CONSIGLIATI - RECOMMENDED ACCESSORIES- ACCESSOIRES RECOMMANDÉS - SONDERAUSSTATTUNG



## CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- Applicabile avant ou arrière sur machines jusqu'à 35 ch équipés de prises de force avec nombre de tours/min de 540 à 2500 et d'un relevage hydraulique.
- Application avec des fixations à 3 points, à triangle, fixations spéciales à deux points.
- Hauteur de coupe réglable avec rouleau de support arrière ou avec roues pivotantes avant (sur demande).
- Rotor avec couteaux en Y ou avec un set de marteaux (sur demande).
- Transmission à 3 courroies et système de tension.
- Groupe de transmission avec roue libre anti-glisement.
- Coque en matériau à haute résistance.

## STANDARD EIGENSCHAFTEN

- Anwendbar vorne oder hinten auf Fahrzeuge bis 35 PS mit Zapfwelle mit 540 bis 2500 U/min und hydraulischem Hubwerk.
- Anwendung mit 3-Punkt-, Dreieck- und speziellen Zweipunkt-Befestigungen.
- Schnitthöhenregulierung mit Heckwalze oder mit Vorderrädern (optional) möglich.
- Spiralrotor mit Y-Messer oder mit Serie Hammerschlegel (optional).
- Getriebe mit n. 3 Riemen und Spannsystem.
- Antriebsgetriebe mit Freilauf
- Gehäuse bestehend aus hochfestem Material.